

ASBESTO GRAFITADO

TEMP MAX 315°C

P.H. 4-11

VELOCIDAD: 11 M/S

HILO DE ASBESTO BLANCO CON LUBRICANTES MINERALES Y MICA ACABADO GRAFITO, EN TRENZADO INTERTRENZADO O CUADRADO. PARA SERVICIO GENERAL: AGUA, AIRE Y VAPOR. PARA VALVULAS, BOMBAS CENTRIFUGAS Y RECIPROCANTES.

PRECIO: \$90 X KILO + IVA +ENVIO**(EN CAJAS DE 5 KG COMO MINIMO)**

ESPESOR	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	7/8"	1"
METROS POR KILO	16	12	8	7	4	3	2.5	2.3	1.9	1.2	1

**ASBESTO IMPREGNADO DE PTFE**

TEMP MAX 260°C

P.H. 2-12

VELOCIDAD: 10 M/S

HILO DE ASBESTO BLANCO IMPREGNADO PREVIAMENTE CON PTFE, CON LUBRICANTE MINERAL DE SACRIFICIO EN TRENZADO CUADRADO PARA ACIDOS CAUSTICOS Y SOLVENTES. PARA USO EN VALVULAS, BOMBAS CENTRÍFUGAS Y RECIPROCANTES, ANTIFRICCIONANTE Y NO CONTAMINANTE DE COLOR.

PRECIO: \$300 X KILO + IVA +ENVIO**(EN CAJAS DE 5 KG COMO MINIMO)**

ESPESOR	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	7/8"	1"
METROS POR KILO	17	11	7	6	4.3	3	2.8	2.3	2	1.6	1